

**MODEL: S5-RX/4M**

Vandaalbestendige proximity lezer MIFARE 13.56MHz + EM 125 KHz

- Geschikt voor 3 type badges.
- Te koppelen naar FERMAX deurcontroller 4420, SBOARD of naar derde partij.
- MIFARE ISO 14443A compatibel, 125KHz, HID
- Leesafstand: +/- 3 cm
- Metalen behuizing, volledig ingegoten met epoxyhars, IP66.
- Wiegand 26 bit (26~37 bits uitgang op aanvraag). 9-24VDC
- Groene + rode LED + Buzzer.
- Werkingstemperatuur -40°C tot +60°C
- Afm.: (H) 103 x (B) 48 x (D) 19 mm.
- Incl. 4 meter kabel.

TECHNISCHE KENMERKEN :

Proximity technologie:	MIFARE 13.56MHz ISO14443A compatibel, EM 125KHZ, HID
Leesafstand:	>= 3 cm
Stroomverbruik:	< 25mA
Interface:	Wiegand 26 bits (26~37 bits op aanvraag)
Indicatie:	Rode en groene LED (toegang) + buzzer.
Werkspanning:	9 – 24VDC
Bescherming:	Metalen uitvoering, vandaalbestendig IP66, volledig ingegoten met epoxyhars
Temperatuur/rel.vochtigheid:	-40°C ~ +60°C, 10 ~ 95%
Afmetingen:	(H) 103 x (B) 48 x (D) 19 mm.
Kabel:	4 meter met 6 aansluitingen.
Gewicht:	260 gram